

HS612 液压自动压力发生器

标准配置:

品名	配件名称	规格型号	数量	单位	备注
HS612	数字压力模块	可选	1 支或以上	支	可选配多支不同量程模块（见量程选型），可选配 HX601B 数字精密压力表
	电源线	1.5m	1	条	
	电源适配器	输出：DC24V	1	个	
	测试线	直插一夹子	2	对	
	保险丝	3A	3	个	
	软件光盘		1	张	要求配置电脑时
	25#变压器油		1	瓶	
	通讯线	1.2m 的 USB-串口线	1	条	配置电脑为 USB 接口
		2m 的 RS232 串口线			配置电脑有 RS232 接口
	说明书		1	份	
	合格证		1	份	
	保修卡		1	份	
	测试报告		1	份	或检定证书

可选配件:

品名	配件名称	数量	单位	备注
HS612	全自动压力软件	1	套	
	计算机	1	台	台式机或笔记本
	打印机	1	台	

量程选型:

品名	模块量程（单位 MPa）	精准度等级
HS612	0 ~ 1.6	0.05
	0 ~ 2.5	0.05
	0 ~ 6	0.05
	0 ~ 10	0.05
	0 ~ 20	0.05
	0 ~ 40	0.05
	0 ~ 60	0.05